

# 8通道POE供電智慧型 網路熱成像儲存主機 (POE供電 機型)



## AR-TSR108Sni

### 產品特色

1. 單機嵌入式Linux based網路錄影機,
2. 最新H.265壓縮格式,
3. HDMI 4K 高解析輸出
4. 8路臉部辨識
5. 支援處理20 張臉/秒
6. 10,000 張臉資料庫
7. 支援考勤系統
8. 智慧搜索&回放
9. HDMI&VGA 同時輸出 高達 4K
10. 4路 POE 供電 NVR 內建網路診斷及網路修復功能
11. 支援 ONVIF S 及ONVIF G 協議
12. 提供1000路專業版中控軟體, 可與其他廠家網路攝影機相容,
13. 具有預覽( preview) 及智能搜索( smart search) 功能, 方便快速找尋資料及回放
14. 可於本機端直接設定攝影機參數, 如影像品質做補償性調整(包含飽和度,亮度,對比,顏色及銳利度), 不須從PC 端設定
15. 4組警報( alarm input)輸入, 1組輸出 以與外部感應器連接
16. 雙向監聽及對講
17. 調閱錄影影像可以時間,動態偵測,警報觸發,事件等, 也具有智能搜索如遺失物,人員進出, 可進行快速搜尋並將影像輸出
18. 具備USB 備份功能,分為手動操作備份及排程預約備份功能
19. 可自行編輯, 設定每支攝影機之中英文名稱及識別編號顯示於螢幕上
20. 具備智慧影像動態偵測功能,可設定警報區域及靈敏度調整
21. 可支援遠端網路更新韌體及軟體
22. 具備硬碟管理功能, 可自行規畫指定攝影機要存於特定硬碟
23. 警報輸出可自行選擇輸出之動作項目, 如影像遺失,硬碟故障, 錄影系統故障,主機溫度過高等
24. 支援手機警報推播, 及警報清單

# 產品規格 8路 POE供電智慧型網路熱成像儲存主機

型號		AR-TSR108SNi
系統	路數	8路
	架構	H.265 Linux Based 多工效能處理器
	最高網路傳輸量	40Mbps
	顯示及操作介面	32 位元真實圖形化選單操作界面，支援滑鼠操作
智慧功能	臉部辨識效能	Max 20張臉/秒；4路人臉辨識
	陌生人模式	陌生人人臉比對（資料庫人臉）
	智慧搜索	圖片搜索；條件搜索
	資料庫管理	10,000 筆人臉
	資料庫應用	每筆資料可以套用到4個通道
	事件觸發管理	蜂鳴器，警報
影像	視頻標準	NTSC
	影像格式	H.265+, H.265 (High Profile); H.264, JPEG 截圖
	錄影張數	每路八百萬畫素30 張
	錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/ D1
	位移偵測	每畫面可設置330 個(22x15)偵測區域，可設定靈敏度
聲音	聲音	有
	聲音輸出	1X RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
	喇叭輸出	有
	雙向對講	支援 (Dual stream)
錄影與回放	錄影排程	手動/警報/位移偵測/定時排程
	本機回放畫面	1/4/8同時錄影回放
	錄影查詢	日期搜尋 / 事件搜尋 / 頻道搜尋/智慧搜索
	手動及排程備份	主機端支援手動及排程備份功能，MP4 檔自動備份至USB 隨身碟、USB 外接硬碟，並具備CMS 軟體同步回放64 CH 錄影資料功能
	影像備份方式	USB 隨身碟、支援USB 外接硬碟、網路備份
警報	警報輸入/輸出	8組輸入/ 1組輸出
	警報狀態	警報狀態顯示:外部感應器、位移偵測、影像遺失、影像遮蔽、硬碟警報
	警報錄影	警報觸發前錄影5~ 30 秒，警報觸發後錄影30~60秒
儲存設備	抽取式硬碟	支援內置1顆硬碟（支援SATAIII/支援10TB硬碟）
	支援外部硬碟	有(可接USB 硬碟)
主機介面及接口	螢幕輸出	HDMI :4K (3840 2160)/60Hz, 1080p (1920x1080)/60Hz, 720p (1280x720)/60Hz, UXGA, (1600x1200)/60Hz, 1280x1024/60Hz VGA 1080p (1920x1080)/60Hz, 720p (1280x720)/60Hz, UXGA (1600x1200)/60Hz, 1280x1024/60Hz
	網路輸出	1個RJ-45 (10/100/1000M 乙太網路)；支援 TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, RTP, RTMP, NTP, 內建DDNS 註冊網域名稱功能
	POE接口	8路/ 100Mbps, IEEE802.3af
	USB 接口	1x USB2.0: 1X USB 3.0
進階	支援協議	Onvif 2.6
	手機	支援 iOS, Android, P2P 即時連線
	支援硬體看門狗	有
	支援不同廠牌攝影機	有，可將支援 Onvif 2.6 協議攝影機以IP search 方式自動連線
	中控軟體	1000CH VMS 網路伺服器平台
其他	電源	DC48/2.5A
	操作溫濕度	-10°C - 50°C (14°F - 122°F), Humidity 小於90%
	體積(WxDxH)	255x235x47.5mm